

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на кондитерские холодильные витрины DIVA КОМПАНИИ **TECFRIGO**

diva 450 gs

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length




Leds di serie
LEDs standard



Centralina elettronica touch screen con comandi incorporati
Electronic touch screen control unit with built-in commands



GS:
Struttura interna acciaio inox
Internal stainless steel frame



Migliore aerazione con griglie dal design esclusivo
Better ventilation with exclusive design grates

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 450 GBT



Leds di serie
LEDs standard



GBT:
Vetro triplo
basso emissivo
Low-emissivity
triple-glazed



GBT:
Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n° 1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelf with adjustable height (No. 1)

OPTIONAL: RAL

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 450 R



Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 450 BTV bis

**G**

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

**Q**

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

**q ciocco**

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

CLIMATIZZATA per cioccolato
AIR-CONDITIONED for chocolate

**btv****BTV-BIS**

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

Sistema NO-FROST
NO-FROST system

		 °C	 mm. (LxPxH)	 Lt.	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O				 Kg.		
Diva 450 G		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 R		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 Ø mm. 465 	550	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	173	Optional	LED di serie
Diva 450 Q		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 Q Ciocco		+14/+16	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460 	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 GS		+4/+10	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	510	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional	LED di serie
Diva 450 BTV-Bis	 	+5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional	LED di serie
Diva 450 BTV		-15/-21	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x450 	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional	LED di serie
Diva 450 GBT		-5/-18	700x680x1910	450	n° 5 mm. 555x460  n° 1 mm. 555x450	640	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional	LED di serie

diva 550 BTV/BIS



+14%
larghezza/width

+22%
volume

Il 14% di larghezza e il 22% di volume in più, rispetto la versione base da 450 Lt.
Nella stessa profondità e con le stesse prestazioni
*14% wider and with 22% extra volume than the basis 450 l version.
In the same depth and with the same performance*

**DI SERIE/STANDARD:**

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL


G

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height


q

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height


q cioccolato

n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height

CLIMATIZZATA per cioccolato
AIR-CONDITIONED for chocolate


GBT

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5)
Griglie a filo regolabili in altezza (n° 1)

Static evaporator with fixed shelves (No. 5)
Wire shelves with adjustable height (No. 1)


btv


n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

Sistema NO-FROST
NO-FROST system


btv/BIS


		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Diva 550 G		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 652x470	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	171	Optional LED di serie
Diva 550 Q		+4/+10	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	180	Optional LED di serie
Diva 550 Q Ciocco		+14/+16	800x680x1910	550	n° 5 mm. 656x460	520	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	182	Optional LED di serie
Diva 550 BTV		-15/-21	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie
Diva 550 BTV/BIS		+5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 664x450	910	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie
Diva 550 GBT		-5/-18	800x680x1910	550	n° 5 mm. 570x460 n° 1 mm. 645x463	634	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	197	Optional LED di serie

diva 650 G

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length



Il 28% di larghezza e il
 44% di volume in più,
 rispetto la versione base
 da 450 Lt.

Nella stessa profondità e
 con le stesse prestazioni
*28% wider and with 44%
 extra volume than the basis
 450 l version.*
*In the same depth and with
 the same performance*



n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color

Colori optional
Optional colors



COD. 53



RAL

diva 650 Q

+28%
larghezza/width

+44%
volume

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length



n° 5 ripiani in cristallo regolabili in altezza
No. 5 crystal plates with adjustable height



Piedini livellanti regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel leveling feet

Esclusive griglie in acciaio inox con aerazione a flusso maggiorato e ottimizzato
Exclusive shelves in stainless steel with increased and optimized flow aeration

DI SERIE/STANDARD:

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL



diva 650 btv
diva 650 btv-bis



Leds di serie
LEDs standard



Moderno ed elegante telaio interamente
in alluminio a finitura lucida "a specchio",
con maniglia monoblocco incorporata
*Frame completely in mirror polished aluminium,
modern and elegant with handle embedded*



BTV
BTV-BIS:

n° 5 griglie a filo regolabili in altezza
No. 5 wire shelves with adjustable height

Sistema NO-FROST
NO-FROST system

Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

diva 650 GBT



GBT:
Vetro triplo
basso emissivo
Low-emissivity
triple-glazed



diva 650 GS



Vetro triplo
anti-condensa
Triple anti-con-
densation glass



GBT:

Evaporatore statico a griglie fisse (n° 5) / Griglie a filo regolabile in altezza (n° 1)
Static evaporator with fixed shelves (No. 5) / Wire shelf with adjustable height (No. 1)

		°C	mm. (LxPxH)	Li.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Diva 650 G		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional LED di serie
Diva 650 Q		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 745x460	500	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional LED di serie
Diva 650 GS		+4/+10	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x470	540	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	223	Optional LED di serie
Diva 650 GBT		-5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x460 n° 1 mm. 750x470	790	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	223	Optional LED di serie
Diva 650 BTV		-15/-21	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	1070	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional LED di serie
Diva 650 BTV-Bis		+5/-18	900x680x1910	650	n° 5 mm. 750x450	1070	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	225	Optional LED di serie

diva 900 gbt-gs

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

Colore standard
Standard color

Colori optional
Optional colors



COD. 53



RAL

diva 900 gbt-BTV



	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O				Kg.		
Diva 900 GBT		1355x680x1910	800 Tot		1260		AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18	400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40				R404a			
GBT		-5/-18	400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40				R404a			
Diva 900 BTV-Bis		1355x680x1910	800 Tot		1510		AUT	230v/1/50Hz			375	Optional	LED di serie
BTV-Bis		+5/-18	400	n° 5 mm. 555x450		70/40				R404a			
BTV-Bis		+5/-18	400	n° 5 mm. 555x450		70/40				R404a			
Diva 900 GBT-GS		1355x680x1910	800 Tot		1150		AUT	230v/1/50Hz			360	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18	400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40				R404a			
GS		+4/+10	400	n° 5 mm. 555x450		60				R404a			
Diva 900 GS-BTV		1355x680x1910	800 Tot		1360		AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GS		+4/+10	400	n° 5 mm. 555x450		60				R404a			
BTV		-15/-21	400	n° 5 mm. 555x450		40				R404a			
Diva 900 GBT-BTV		1355x680x1910	800 Tot		1620		AUT	230v/1/50Hz			340	Optional	LED di serie
GBT		-5/-18	400	n° 5 mm. 555x460 n° 1 mm. 555x450		40				R404a			
BTV		-15/-21	400	n° 5 mm. 555x450		40				R404a			

NEW

diva 900 BTV-BIS VU

DI SERIE/STANDARD:

Ampia maniglia in acciaio inox su tutta la lunghezza porta
Large stainless steel handle along the entire door length

**DI SERIE/STANDARD:**

Ruote girevoli con e senza freno, cromate inox
Chrome stainless swivel castors with and without brake

NEW

diva 900 G VU

VU = Vano Unico interno
VU = Single Compartment inside



Colore standard
Standard color



COD. 53

Colori optional
Optional colors



RAL

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Diva 900 GS VU		+4/+10	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x495	700	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	325	Optional	LED di serie
NEW Diva 900 G VU		+4/+10	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x495	700	75		AUT	230v/1/50Hz		R404a	325	Optional	LED di serie
NEW Diva 900 BTv-Bis VU		+5/-18	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x450	1510	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	335	Optional	LED di serie
NEW Diva 900 BTv VU		-15/21	1355x680x1910	800	n° 10 mm. 555x450	1360	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	335	Optional	LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru